

# ТКХ КОМБИНАЦИЯ: ПЕРЕГРУЗОЧНЫЙ МОСТ-ПОДЪЁМНЫЙ СТОЛ

Подъёмный стол со встроенным перегрузочным мостом. Теперь появилась возможность разгружать большегрузные трейлеры и небольшие грузовики в одном доке

## РАЗМЕР

- Грузоподъемность моста 6000 кг, стола 3000 кг;
- Размеры: ширина 3500 мм x длина 2500 мм

## ДОСТОИНСТВА

- Плавно компенсирует различие уровней склада и кузова автомобиля;
- Возможность перемещения грузов с уровня земли до уровня склада;
- Увеличивает эффективность перевозок путем ускорения грузообработки;
- Универсальность: различные типы грузообработки на одном оборудовании

## БЕЗОПАСНОСТЬ

- Подъемные столы и перегрузочные мосты Roltex изготовлены в соответствии с Европейскими стандартами EN1398 и EN1570 и сертифицированы Госстандартом РФ.
- Простое управление кнопками пульта.
- Механическая блокировка рамы при использовании моста гарантирует безопасность и надежность при перегрузке.
- Превосходная устойчивость в любых ситуациях.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- Различные цвета;
- Подключение к системам автоматики;
- Монтаж в перегрузочный модуль;
- Светофоры



**ROLTEX** 

ЗАО «Склад-Техника» С.-Петербург  
тел. (812) 677 41 61  
e-mail: [office@skladtehnika.ru](mailto:office@skladtehnika.ru)  
[www.skkladtehnika.ru](http://www.skkladtehnika.ru)

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъёмность моста (кг)	6 000
Грузоподъёмность стола (кг)	3 000
Мощность мотора (кВт)	2,2
Напряжение (В)	400 / 230 / 24

## МОНТАЖНОЕ ОСНОВАНИЕ ТКХ

